

Taśma Multi-Power

Uniwersalna taśma wzmacniana włóknami

► Jakość profesjonalna

Cechy charakterystyczne

- Taśma klejąca odporna na zerwanie, wzmocniona włóknami
- 3-warstwowa
- Bardzo duża siła przywierania
- Wyjątkowo wytrzymała na obciążenia do 20 kg/ szerokość taśmy
- Wodoodporna i szczelna do maks. 4 barów
- Odporność temperaturowa do +70° C

Korzyści

- Uniwersalne zastosowanie
- Łatwa w obróbce
- Duża siła klejenia
- Odporna na warunki atmosferyczne
- Możliwość stosowania również w niskich temperaturach

Zakres zastosowań

- Duża siła klejenia na prawie wszystkich powierzchniach, takich jak drewno, kamień, beton, mur, wiele tworzyw sztucznych, metal, tkanina itp.
- Do mocowania, napraw i uszczelniania



Taśma Multi-Power

Uniwersalna taśma wzmocniana włóknami

Obszar zastosowań

- ▶ Rzemiosło
- ▶ Gospodarstwo domowe
- ▶ Przemysł
- ▶ Majsterkowanie
- ▶ Budownictwo
- ▶ Rekreacja
- ▶ Branża motoryzacyjna

Obróbka

Podłoże musi być czyste, suche i wolne od smarów, ew. oczyścić środkiem do czyszczenia powierzchni **Allclean beko**. Odwinąć **taśmę Multi Power** z rolki, odciąć nożem na wybraną długość i mocno docisnąć do podłoża. Rurociągi i węże owinać mocno **taśmą Multi Power**. Unikać powstawania pęcherzy powietrza. Ostateczną siłę klejenia uzyskuje się po ok. 30 minutach, w zależności od docisku i temperatury.

Wymiary

| Wymiary | Kolor | Nr art. | JS |
|--------------|---------|-------------|----|
| 50 mm x 25 m | srebrna | 262 205 251 | 48 |
| 50 mm x 25 m | czarna | 262 205 252 | 48 |

Wskazówki

- ▶ Ze względu na dużą siłę klejenia podczas usuwania taśmy może dojść do uszkodzenia wrażliwych powierzchni.
- ▶ Ew. pozostałości taśmy można usunąć środkiem do czyszczenia powierzchni **Allclean beko**.
- ▶ W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.
- ▶ Produkt przeznaczony do użytkowania profesjonalnego oraz przemysłowego.

Akcesoria

| | Nr art. |
|--------------------|-----------|
| beko Nóż monterski | 905 020 1 |



Parametry techniczne

| | |
|--------------------------------|---|
| Baza | bezropuszczalnikowa, wzmocniona tkaniną taśma klejąca |
| Grubość | ok. 0,25 mm |
| Temperatura użycia | od 0° C do +30° C |
| Odporność temperaturowa | od -5° C do +70° C |
| Szczelność | do maks. 4 bar |
| Maksymalne obciążenie | do 20 kg/szerokość taśmy |
| Okres przydatności | min. 3 lata |
| Przechowywanie | w suchym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej +25° C |

